

LEGENDA OPRAW

1	29 *	AWEX Helios LED new Helios LED new (185 lm; 5.0 W) OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM
2	16 *	AWEX Helios LED new Helios LED new (185 lm; 5.0 W) OPRAWA AWARYJNA
3	3 *	AWEX HWS/3x1W/B HWS/3x1W/B (371 lm; 5.1 W) OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM
4	5 *	LUXIONA POLAND S.A. FDWALEDXXXXMEDIUMEI65 FASAD WALL LED 2200lm 18W MEDIUM E IP65 22 840 (1637 lm; 23.0 W)
5	8 *	LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E IP44 34 840 1200X300 (7313 lm; 75.0 W)
6	7 *	LUXIONA POLAND SPA_LED_XXX SPARTA LED 15000LM SH E IP65 750 (14143 lm; 111.0 W)
7	9 *	LUXIONA Troll ALEDDCOXX_XXMPRME_SMOOTH AGAT LED DECO SMOOTH 5400LM MIKRO-PRM E 840 600X600 (4718 lm; 40.0 W)
8	56 *	LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 1800LM E CMW IP54 840 (1223 lm; 19.8 W)
9	7 *	LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 1800LM E IP54 840 (1223 lm; 19.8 W)
10	25 *	LUXIONA Troll NEPC_LED_XXX_PC-O_E_IP65 NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840 (3852 lm; 37.0 W)
11	4 *	LUXIONA Troll NEPC_LED_XXX_PC-O_E_IP65 NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 840 (7705 lm; 75.0 W)
12	31 *	LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPC 3W_B OPRAWA RUTA RPC 3W_B (348 lm; 4.9 W) OPRAWA AWARYJNA
13	22 *	LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RPO 3W_B OPRAWA RUTA RPO 3W_B (360 lm; 4.9 W) OPRAWA AWARYJNA
14	218 *	LUXIONA Troll RIM_LED_PLX_830 RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840 (3523 lm; 43.0 W)
15	30 *	LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP44 21 840 / 600X300 (1937 lm; 22.0 W)
16	16 *	LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 1200X300 (3875 lm; 43.0 W)
17	9 *	LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 (945 lm; 11.0 W)
18	2 *	LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED 2600LM PLX E IP44 840 L-1200 (1889 lm; 22.0 W)

LEGENDA OSPRZĘTU



ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY :

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16A / 250V - 1 SZT.
KŁAWISZ DO ŁĄCZNIKA ŚWIECZNIKOWEGO - 1 KPL.
RAMKA POJEDYNCZA - BIAŁA (RAL 9010) -1 SZT.
KOLNIERZ USZCZELNIAJĄCY IP44



ŁĄCZNIK POJEDYNCZY (UNIwersalny) :

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY (UNIwersalny) 16A / 250V - 1 SZT.
KŁAWISZ DO ŁĄCZNIKA UNIwersALNEGO - 1 KPL.
RAMKA POJEDYNCZA - BIAŁA (RAL 9010) -1 SZT.
KOLNIERZ USZCZELNIAJĄCY IP44



PRZYCISK (ŁĄCZNIK ZWIERNY) :

PRZYCISK (ŁĄCZNIK ZWIERNY) 16A / 250V - 1 SZT.
KŁAWISZ DO ŁĄCZNIKA ZWIERNEGO-SYMBOL SCHODY PODŚWIETLANY- 1 KPL.
RAMKA POJEDYNCZA - BIAŁA (RAL 9010) -1 SZT.
KOLNIERZ USZCZELNIAJĄCY IP44
11001801 -LAMPKA NEONOWA DO PODŚWIETLANIA ŁĄCZNIKÓW



ŁĄCZNIK 2-OBWODOWY SCHODOWY :

ŁĄCZNIK 2-OBWODOWY (SCHODOWY) 16A / 250V - 1 SZT.
KŁAWISZ DO ŁĄCZNIKA ŚWIECZNIKOWEGO - 1 KPL.
RAMKA POJEDYNCZA - BIAŁA (RAL 9010) -1 SZT.
KOLNIERZ USZCZELNIAJĄCY IP44



ŚCIEMNIACZ POKRĘTNY DIM (1-10V):

POTENCJOMETR ELEKTRONICZNY 1-10V Z WYŁĄCZNIKIEM - 1 SZT.
PŁYTKA CZOŁOWA DO ŚCIEMNIACZY POKRĘTNYCH- 1 KPL.
RAMKA POJEDYNCZA - BIAŁA (RAL 9010) -1 SZT.



STEROWANIE OPRAW BAKTERIOBÓJCZYCH :

ŁĄCZNIK (UNIwersalny) 10A / 250V POD KLUCZ - 1 SZT.
PŁYTKA DO ŁĄCZNIKA NA KLUCZ - 1 KPL.
LICZNIK CZASU PRACY 230V - 1 SZT.
SYGNALIZATOR ŚWIETLNY - 1 SZT.
PŁYTKA CZOŁOWA SYGNALIZATORA - ŻÓŁTA - 1 SZT.
RAMKA TRZYKROTNA - BIAŁA (RAL 9010) -3 SZT.



Stanowiskowy punkt elektryczno-logiczny PEL :

2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - sieć komputerowa
2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - sieć telefonii VOIP
2 x gniazdo DATA 230V z kluczem - zasilanie z sieci gwarantowanej
2 x gniazdo podwójne 230V z kluczem - zasilanie z sieci podstawowej
Gniazda na wysokości 0,3m od podłogi.



GNIAZDO POJEDYNCZE : IP20/L+N+PE/16A



GNIAZDO PODWÓJNE : IP20/L+N+PE/16A



GNIAZDO POJEDYNCZE BRYZGOSZCZELNE: IP44/L+N+PE/16A



Rozdzielnica stacjonarna
IP55/400V/32A

Gniazda:

1x CEE 32A 5P 400V
1x CEE 16A 5P 400V
4x GS 16A 3P 230V



Gniazdo z wyciążnikiem
16A 0-I 3P+N+PE